

VivaRenova

Renovačný štuk

Použitie: Jemná štuková omietka so zvýšenou prídržnosťou, ideálna na celoplošné opravy fasád alebo stierkovanie betónových stien v interiéri.

Podklad: Staršie minerálne fasádne omietky bez disperzných náterov s dostatočnou súdržnosťou (napr. brizolit). Staré i nové betónové povrchy vrátane betónových panelov po odstránení stierok alebo tapety. Dostatočne vyzreté (cca 1 deň/1 mm) vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým (nezahladeným) povrchom na fasáde i v interiéri.



Hrúbka omietky: 3-7 mm

Spotreba: 4,5 kg/m²/3 mm

Výdatnosť: cca 5,5 m²/vrece,
pri hrúbke omietky 3 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg



Štuková omietka pre opravy starých fasád a stierkovanie betónových plôch!



5

dobrých dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre Baumit Štuky:

- 1 Nová vylepšená receptúra
- 2 Nové 25 kg praktické balenie
- 3 Pre všetky typy podkladov, na rôzne použitie
- 4 Vynikajúca spracovateľnosť, jednoduchá aplikácia
- 5 Baumit kvalita za výbornú cenu

Novinka!



Baumit Štuky z prvej ruky!



Nová skupina výrobkov Baumit Štuky

- Nové 25 kg balenie
- Vynikajúca spracovateľnosť, jednoduchá aplikácia
- Baumit kvalita za výbornú cenu



Myšlienky s budúcnosťou. baumit.com

NOVINKA!

NOVINKA!

Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51



VivaInterior

Vnútorný štuk

Použitie: Jemná štuková omietka na jadrové omietky v interiéri.

Podklad: Dostatočne vyzreté (cca 1deň/1 mm) vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým (nezahladeným) povrchom v interiéri. Omietka nie je vhodná na priame nanášanie na betón alebo pórobetónové tvárnice a na použitie v exteriéri.



Hrúbka omietky: 3-5 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m²/3 mm

Výdatnosť: cca 5,5 m²/vrece
pri hrúbke omietky 3 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg



Ideálna štuková omietka pre dokonalý povrch v interiéri!

NOVINKA!

VivaExterior

Vonkajší štuk

Použitie: Jemná štuková omietka na jadrové omietky v exteriéri i v interiéri.

Podklad: Dostatočne vyzreté (cca 1 deň/1mm) vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým (nezahladeným) povrchom na fasáde i v interiéri. Omietka nie je vhodná na priame nanášanie na betón alebo pórobetónové tvárnice.



Hrúbka omietky: 3-5 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m² pri hrúbke omietky 3 mm

Výdatnosť: cca 5,5 m²/vrece
pri hrúbke omietky 3 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg



Štuková omietka so zvýšenou pevnosťou pre exteriér aj interiér!

NOVINKA!

VivaMaxima

Extra biely štuk

Použitie: Extra biela jemná štuková omietka na jadrové omietky alebo pre systém s lepidlom C1 na pórobetón v interiéri.

Podklad: Vrstva lepidla C1 so zastierkovanou sklotextilnou mriežkou na pórobetóne v interiéri. Dostatočne vyzreté (cca 1 deň/1 mm) vápennocementové jadrové a tepelnoizolačné omietky s nahrubo stiahnutým (nezahladeným) povrchom v interiéri. Omietka nie je vhodná pre priame nanášanie na betón alebo pórobetónové tvárnice a na použitie v exteriéri.



Hrúbka omietky: 3-5 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m²/3 mm,
cca 4 kg/m²/3 mm na armovacej vrstve

Výdatnosť: 5,5 m²/vrece resp. 6,2 m²/vrece na armovacej vrstve, pri hrúbke omietky 3 mm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg



Extra biela štuková omietka pre najvyššie nároky!

NOVINKA!